

# Profishark 100M

## 一体化快速以太网故障诊断仪

### 100M现场测试和监控的终极解决方案

ProfiShark 100M设计用于常规以太网和实时工业以太网的流量捕获，使其成为设备工程师以及长期流量收集的完美故障排除工具。ProfiShark 100M易于使用且体积小，可在不影响性能的情况下提供灵活性，因为它能100%捕获通过的全双工100M流量。

将ProfiShark 100M与Windows、Linux或macOS电脑通过其USB 3.0端口结合起来，即可获得完整的网络分析解决方案。ProfiShark 100M可捕获各种大小和类型的数据包，并通过ProfiShark管理器提供各种捕获和配置选项、信息和统计。



### 特征

- USB上的10/100M监控
- USB供电
- 非侵入式，被动监控
- 硬件聚合
- 内联模式
- 8 ns硬件时间戳
- 802.3af和VoIP兼容，PoE直通
- 自定义实时统计
- 深入网络端口诊断
- 低级别错误和带宽监控
- 实时捕获
- 直接捕获到硬盘
- 网络不可见

### 长期流量捕获

长期捕获功能旨在帮助您在行为中捕捉间歇性问题。通过将NAS连接到ProfiShark，可以进行长时间的捕获。包括在ProfiShark软件包中。

- 全双工100M线速捕获
- Ringbuffer或普通捕获模式
- 根据时间或大小，将捕获分割成不同的片段
- 兼容所有基于Intel的Synology NAS系统

### 技术规格

连接器	配件
2 x RJ45 8 pins 1 x USB 3.0 1 x 5 VDC optional input	1.8 m USB 3.0 cable RJ45 cable Pouch USB key
尺寸(WXDXH)	网络延迟
69 x 124 x 24 mm 2.72 x 4.88 x 0.94 in	0
重量	系统要求
170 g — 0.37 lb	Dual Core Processor — 4 GB memory — USB 3.0 port
合规性	LEDS
RoHS — CE	2 x Speed/Status — 2 x Link/Activity — 1 x Power
操作系统 OS	
Windows 7 / 8 / 10 (32-bit & 64-bit) — Linux — macOS	

### 订货号

C1AP-100

